

Техническая карта МР 15/05/2019

**INNOKROV – Membrane Polotno**

**МР** – армирующий слой системы **INNOKROV**, предназначен для усиления при устройстве сплошного гидроизоляционного мембранного покрытия. Термоскрепленное полиэфирное полотно имеет отличные свойства впитывания жидких полимерных покрытий, после чего становится частью основания, повторяя рельеф кровли. **МР** - применяется для усиления примыканий к коммуникациям, водосточным воронкам, парапетам, а так же по швам металлических конструкций. Компенсирует подвижки, предотвращает трещины и разрывы, не имеет механических и склеивающих крепежей, обладает повышенной прочностью.

#### **Области применения:**

- устройство бесшовной гидроизоляционной мембраны.
- армирование швов и стыков металлических кровель при устройстве гидроизоляции.

#### **Технические характеристики:**

Плотность: 80г/м<sup>2</sup>

Растяжение при разрыве: 50%

Стойкость к органическим растворителям.

#### **Способ применения:**

**МР** - укладывается по жидким полимерным составам **Membrane Base** и **Membrane Finish** методом пропитывания в компонент, нанесённый с расходом от 1-4 кг/м<sup>2</sup> в зависимости от типа и состояния существующего основания. Полотно укладывается внахлест не менее 5 см, исключая образование складок.

**Membrane Polotno** - производится в рулонах длиной по 100м, шириной 15см, 30см, 100см.